

POPKIT SZETT

lengőkapukhoz
max. **1,8 m** kapuszárnyig,
nagy tartóoszlopokhoz
és könnyűsúlyú
szerkezetekhez egyaránt

A motor jellemzői:

- **kifinomult elektronika:** lassítás, akadályérzékelő rendszer, a 8K2 ellenállású érzékelő profilhoz kapcsolható
- **felhasználóbarát:** egyénivé formált kulcsos vészkioldó
- **masszív, alumínium, nyíróerőnek ellenálló kar**
- **mindig használatra kész:** még áramkiesés idején is tovább működik, az opcionális (PS124) akkumulátort használva, mely a motor belsejébe illeszthető

- **különleges funkciók:** fotóteszt, személybejáró, programozható bemenet különböző funkciókhoz, mint például nyitás, zárás, fotó2, személybejáró és részleges nyitás
- **extra kis méretű,** ütésálló törzs alumínium alsó résszel



A csomag tartalma:

PP7024 + PP7224
2 elektromechanikus motor,
PP7024 (beépített vezérlőegységgel), PP7224 (vezérlőegység nélkül)

Technikai leírás

		PP7024	PP7224
Tápfeszültség	(Vac 50Hz)	230	-
	(Vdc)	-	24
Felhasznált áram	(line) (A)	~1	3
Fogyasztás	(W)	75	75
Védelmi fokozat	(IP)	44	44
Sebesség	(Rpm)	1,26-1,68	1,26-1,68
Forgatónyomaték	(Nm)	180	180
Nyitási idő	(s)	10	10
Működési hőmérséklet	(°C min/max)	-20÷+50	-20÷+50
Szigetelési osztály		1	B*
Munkaciklus	(%)	30	30
Méret	(mm)	167x310x254	
Súly	(kg)	21,6	21,6

*Verzió vezérlőegység nélkül.



FLO2R-S

2 db rádióadó 433.92MHz,
2 csatornás



MOF

1 pár fotocella
a külső telepítéshez



MOSE

1 kulcsválasztó kapcsoló
külső használatra



LUCY

villogólámpa,
ABFKIT antenna

