

A motor jellemzői:

- a belső összetevők formatervezett elrendezése, a kevesebb mozgó alkatrész nagyobb megbízhatóságot és zajtalan működést jelent
- **könnyű telepíthetőség:** a motor felszerelése után minden elektromos csatlakoztatás fentről történik
- beépített kondenzátor

- felhasználóbarát vészkioldás egyénivé formált kulccsal vagy szabvány zárral (opció)
- előszerelt PLA13 nyitóirányú végállás ütközők

A400 vezérlő egység:

2 motorhoz, mikroprocesszoros logika, akadályérzékelő rendszerrel, IP55 dobozzal. Csak a Wingo-hoz használható.

A csomag tartalma:

WG4000
2 mechanikus motor, Nice kulcsos vészkioldóval



Technikai leírás

WG4000

Tápfeszültség	(Vac 50Hz)	230
Felhasznált áram	(line) (A)	0,5
Fogyasztás	(W)	120
Beépített kondenzátor	(µF)	5
Védelmi fokozat	(IP)	44
Sebesség	(Rpm)	0,016
Út	(mm)	325
Max. erő	(N)	1500
Működési hőmérséklet	(°C min/max)	-20+ +50
Hőtermikus kikapcsolás	(°C)	140
Munkaciklus	(%)	30
Súly	(kg)	16,7



FLO2R-S
2 db rádióadó 433,92 MHz
kétcsatornás



A400
1 vezérlő egység A400
csatlakozófejes SMXI
vevőkészülékkel



BF
1 pár fotocella külső
telepítéshez



TS
jelzőtábla

